




Dezent und Mächtig zugleich.




Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend




Einbausituation: Mauerwerk




Einbausituation: Trockenbau, reverse öffnend




Einbausituation: Trockenbau




modulWERK 1.0 benötigt keine vergrößerten Wandöffnungen (somit auch für Renovierung einsetzbar)




Unterzarge und Deckzarge sind im Lieferzustand miteinander verschraubt und werden zusammen montiert



Die Deckzarge wird zum Schutz vor Beschädigungen während der Bauphase entnommen



Die Unterzarge bietet die Schablone für den Verputzer / Maler



Türblatt und Deckzarge werden montiert, der Maler kann den Wandanschluss herstellen

Türblatt

Stärke	60 mm
Rahmen	4 seitig MDF zzgl. Stabilisator aufrecht
Absperrung	10 mm HDF
Falz	Gegenfalz 15 x 18 mm
Bänder / Oberfläche	Tectus 541 3d FVZ Edelstahl-Look
Einlage	Spezial F / Verbundplatte
Schloß	BB Flüsterschloß Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Logo
Oberfläche Furnier	quer, Kanten längs (Lack naturplus)
Oberfläche lackiert	mehrschichtige PUR Handlackierung
Verpackung	kartonverpackt
Rosettenbohrung	ohne
Türblattkante	leicht gefast

Zarge

Material	Aluminium Strangpressprofil EN AW-6060 T66
Spiegelbreite	5 mm
Ausführung	Bausatz zerlegt auf Gehrung
Schließblech	Edelstahlschließblech im Zargenfalz
Bandaufnahme	Zarge vorgerichtet für TE 541 3d FVZ
Dichtung	schwarz
Mindestwandstärke	125 mm
Oberfläche	eloxiert oder pulverbeschichtet
Verpackung	kartonverpackt

Unterzarge

Material	Aluminium Strangpressprofil EN AW-6060 T66
Ausführung	zerlegt auf Gehrung, Unterzarge an Deckzarge verschraubt
Oberfläche	Aluminium blank unbehandelt
Befestigung	Montageanker beigefügt

Maßtabelle

Bemaßung	Kürzel	Breite			
Nennmaß	NM	610 mm	735 mm	860 mm	985 mm
Rohbaumaß	RBM	635	760	885	1010
Türblattmaß	TBM	584	709	834	959
Türfalzmaß	TFM	554	679	804	929
Zargenfalzmaß	ZFM	591	716	841	966
Zargendurchgangsmaß	ZDM	561	686	811	936
Spiegelaußenmaß Öffnungsseite	SAMÖ	601	726	851	976
Spiegelaußenmaß Schließseite	SAMS	571	696	821	946
Untertzargenaußenmaß	UZAM	629	754	879	1004

Höhe				
1985 mm	2110 mm	2235 mm	2360 mm	2485 mm
2010	2135	2260	2385	2510
1972	2097	2222	2347	2472
1957	2082	2207	2332	2457
1981	2106	2231	2356	2481
1966	2091	2216	2341	2466
1986	2111	2236	2361	2486
1971	2096	2221	2346	2471
2000	2125	2250	2375	2500

Produkthinweise



für DIN
Öffnung



Flüster-
schloß



Türblatt
60 mm



montage-
freundlich



auch
reverse
öffnend



Montage-
video



keine Rissbil-
dung da 2 tlg.
Zargensystem



wandbündig

