




# Verliebt in gutes Design.




Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend




Einbausituation: Mauerwerk




Einbausituation: Trockenbau, reverse öffnend




Einbausituation: Trockenbau




modulWERK 2.0 benötigt keine vergrößerten Wandöffnungen, verliert aber im Türblattaußenmaß 35 mm (somit auch für Renovierung einsetzbar)




Unterzarge und Deckzarge sind im Lieferzustand miteinander verschraubt und werden zusammen montiert



Die Deckzarge wird zum Schutz vor Beschädigungen während der Bauphase entnommen



Die Unterzarge bietet die Schablone für den Verputzer / Maler



Türblatt und Deckzarge werden montiert, der Maler kann den Wandanschluss herstellen

## Türblatt

<b>Stärke</b>	40 mm
<b>Rahmen</b>	Lack = 3 seitig MDF, unten Fichte / Furnier = umlaufend Fichte
<b>Absperrung</b>	3,5 mm
<b>Falz</b>	Gegenfalz 15 x 11 mm
<b>Bänder / Oberfläche</b>	Tectus 240 3d Edelstahl-Look
<b>Einlage</b>	Röhrenspanplatteneinlage RSP
<b>Schloß</b>	BB Flüsterschloß Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Logo
<b>Oberfläche Furnier</b>	quer, Kanten längs (Lack naturplus)
<b>Oberfläche lackiert</b>	mehrschichtiger Lackaufbau
<b>Verpackung</b>	kartonverpackt
<b>Rosettenbohrung</b>	ohne
<b>Türblattkante</b>	leicht gefast

## Zarge

<b>Material</b>	Aluminium Strangpressprofil EN AW-6060 T66
<b>Spiegelbreite</b>	18 mm
<b>Ausführung</b>	Bausatz zerlegt auf Gehrung
<b>Schließblech</b>	Edelstahlschließblech im Zargenfalz
<b>Bandaufnahme</b>	Zarge vorgerichtet für TE 240 3d
<b>Dichtung</b>	schwarz
<b>Mindestwandstärke</b>	100 mm
<b>Oberfläche</b>	eloxiert oder pulverbeschichtet
<b>Verpackung</b>	kartonverpackt

## Unterzarge

<b>Material</b>	Aluminium Strangpressprofil EN AW-6060 T66
<b>Ausführung</b>	zerlegt auf Gehrung, Unterzarge an Deckzarge verschraubt
<b>Oberfläche</b>	Aluminium blank unbehandelt
<b>Befestigung</b>	Montageanker beigefügt

# Maßtabelle

Bemaßung	Kürzel	Breite			
Nennmaß	NM	610 mm	735 mm	860 mm	985 mm
Rohbaumaß	RBM	635	760	885	1010
Türblattmaß	TBM	550	675	800	925
Türfalzmaß	TFM	520	645	770	895
Zargenfalzmaß	ZFM	556	681	806	931
Zargendurchgangsmaß	ZDM	526	651	776	901
Spiegelaußenmaß Öffnungsseite	SAMÖ	592	717	842	967
Spiegelaußenmaß Schließseite	SAMS	562	687	812	937
Untertzargenaußenmaß	UZAM	623	748	873	998

Höhe				
1985 mm	2110 mm	2235 mm	2360 mm	2485 mm
2010	2135	2260	2385	2510
1963	2088	2213	2338	2463
1948	2073	2198	2323	2448
1971	2096	2221	2346	2471
1956	2081	2206	2331	2456
1989	2114	2239	2364	2489
1974	2099	2224	2349	2474
2004	2129	2254	2379	2504

## Produkthinweise



für DIN  
Öffnung



Flüster-  
schloß



Türblatt  
40 mm



montage-  
freund-  
lich



auch  
reverse  
öffnend



Montage-  
video



keine Rissbil-  
dung da 2 tlg.  
Zargensystem



wandbündig

