



# Wissen, was weiß ist.



## Türblatt

<b>Stärke</b>	40 mm
<b>Rahmen</b>	3 seitig MDF, unten Fichte
<b>Absperrung</b>	3,5 mm
<b>Falz</b>	25,5 x 13 mm
<b>Bänder / Oberfläche</b>	4426 WF Edelstahloptik lose beigelegt
<b>Einlage</b>	Röhrenspanplatteneinlage RSP
<b>Schloß</b>	BB Flüsterschloß Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Logo
<b>Oberfläche lackiert</b>	mehrschichtiger Lackaufbau
<b>Verpackung</b>	kartonverpackt
<b>Rosettenbohrung</b>	mit Schlüssellochbohrung
<b>Türblattkante</b>	ca. 2 mm Schrägkante

## Zarge

<b>gefertigt nach DIN</b>	18101
<b>Material</b>	Holzwerkstoff Span / MDF
<b>Stärke Futter</b>	22 mm
<b>Stärke Bekleidung</b>	16 mm
<b>Bekleidungsbreite</b>	65 mm
<b>Ausführung</b>	Bausatz zerlegt auf Gehrung
<b>Schließblech</b>	weiß, verstellbar
<b>Bandaufnahme</b>	Stahlbandtasche 3692
<b>Bänder</b>	beim Türblatt lose
<b>Dichtung</b>	weiß
<b>Wanddickenausgleich</b>	minus 0 / plus 15 mm
<b>Mindestwandstärke</b>	80 mm
<b>Oberfläche lackiert</b>	lackiert
<b>Verpackung</b>	kartonverpackt
<b>Radius Bekleidung</b>	ca. 2 mm

# Maßtabelle

Bemaßung	Kürzel	Breite			
Nennmaß	NM	610 mm	735 mm	860 mm	985 mm
Rohbaumaß	RBM	635	760	885	1010
Türblattmaß	TBM	610	735	860	985
Türfalzmaß	TFM	584	709	834	959
Zargenfalzmaß	ZFM	591	716	841	966
Zargendurchgangsmaß	ZDM	569	694	819	944
Futteraußenmaß	FAM	614	739	864	989
Bekleidungsaußenmaß	BAM	721	846	971	1096

Höhe				
1985 mm	2110 mm	2235 mm	2360 mm	2485 mm
2010	2135	2260	2385	2510
1985	2110	2235	2360	2485
1972	2097	2222	2347	2472
1981	2106	2231	2356	2481
1970	2095	2220	2345	2470
1992	2117	2242	2367	2492
2046	2171	2296	2421	2546


## Produktinweise



für DIN  
Öffnung



Flüster-  
schloß



Türblatt  
40 mm



montage-  
freundlich



Zarge  
lackiert

