

modul WERK 4.0 Ausschreibungstext

Türblatt

Stärke	40 mm
Rahmen	3 seitig HDF, unten Fichte
Absperrung	3,5 mm
Falz	25,5 x 13 mm
Bänder / Oberfläche	V4426 WF Edelstahl-Optik vormontiert
Einlage	Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloss	Magnetschloss, Edelstahl Stulp, mit Drückerhöhenverstellung
Oberfläche lackiert	mehrschichtiger Lackaufbau
Rosettenbohrung	wahlweise mit/ohne
Türblattkante	A9, 2 mm gefast

Zarge

Gefertigt nach DIN	18101
Material	Holzwerkstoff Span / MDF
Stärke Futter	22 mm
Stärke Bekleidung	16 mm
Bekleidungsbreite	65 mm
Ausführung	vormontiert, Gehrung gespachtelt und lackiert
Schließblech	Edelstahl mit Magneteinsatz/anthrazitfarbene Hinterfütterung
Bandaufnahme	Stahlbandtasche 3692
Bänder	lose, V4400 im Montagebeutel
Dichtung	weiß
Wanddickenausgleich	minus 0 / plus 15 mm
Mindestwandstärke	80 mm
Oberfläche lackiert	lackiert
Radius Bekleidung	ca. 2 mm

Mögliche Oberflächen Türblatt Weißlack RAL 9016
RAL nach Wahl

Mögliche Oberflächen Zarge Weißlack RAL 9016
RAL nach Wahl

Maße (Nennmaße)

- Breite 610 (RBM 635) / 735 (RBM 760)/ 860 (RBM 885) / 985 (RBM 1010) mm
- Höhe 1985 mm (RBM 2010 mm)
2110 mm (RBM 2135 mm)
2235 mm (RBM 2260 mm)
2360 mm (RBM 2385 mm)
2485 mm (RBM 2510 mm)

- Wandstärken
100 mm
120 / 140 mm
150 / 160 mm
180 / 200 mm
225 / 240 mm
270 mm
290 mm
330 mm

_____ Stück

EP: _____

GP: _____