

Türblatt

Stärke	40 mm
Rahmen	umlaufend Fichte
Absperrung	3,2 mm Dünnspar
Falz	25,5 x 13 mm
Bänder / Oberfläche	V4426 WF Edelstahl-Optik eingedreht
Einlage	Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloss	Magnetschloss, Edelstahl Stulp, mit Drückerhöhenverstellung
Oberfläche Furnier	quer, Kanten längs (Lack naturplus)
Rosettenbohrung	wahlweise mit/ohne
Türblattkante	FR10, ca. 2 mm Radius / Aufschlagkante massiv

Zarge

Gefertigt nach DIN	18101
Material	Holzwerkstoff Span / MDF
Stärke Futter	22 mm
Stärke Bekleidung	16 mm
Bekleidungsbreite	65 mm
Ausführung	zerlegt auf Gehrung
Schließblech	Edelstahl mit Magneteinsatz/anthrazitfarbene Hinterfütterung
Bandaufnahme	Stahlbandtasche 3692
Bänder	lose
Dichtung	weiß / schwarz / braun je nach Oberfläche Türblatt
Wanddickenausgleich	minus 0 / plus 15 mm
Mindestwandstärke	80 mm
Oberfläche Furnier	aufrecht furniert, geplankt, Lackierung naturplus
Radius Bekleidung	ca. 2 mm

Mögliche Oberflächen Türblatt

Nussbaum geplankt quer
 Räuchereiche geplankt quer
 Eiche astig geplankt quer
 Kirsche geplankt quer
 Kernesche geplankt quer

Mögliche Oberflächen Zarge

Nussbaum
 Räuchereiche
 Eiche astig
 Kirsche
 Kernesche

Maße (Nennmaße)

- Breite 610 (RBM 635) / 735 (RBM 760)/ 860 (RBM 885) / 985 (RBM 1010) mm
- Höhe 1985 mm (RBM 2010 mm)
2110 mm (RBM 2135 mm)
2235 mm (RBM 2260 mm)
2360 mm (RBM 2385 mm)
2485 mm (RBM 2510 mm)

- Wandstärken
100 mm
120 / 140 mm
150 / 160 mm
180 / 200 mm
225 / 240 mm
270 mm
290 mm
330 mm

_____ Stück

EP: _____

GP: _____